

MACCHINA LAVAUTENSILI A TUNNEL

EKW-MB





















CONTENITORI DI CARICO

- Larghezza massima dei materiali 600 mm
- Altezza dei materiali tra 100 e 320 mm

Tipo	EKW-MB-2500	EKW-MB-3500	EKW-MB-5000	EKW-MB-7000
Codice articolo	83101153	83101354	83101654	83101854
Lunghezza/mm	3620	4950	6450	8450
Larghezza/mm	1240	1240	1240	1240
Altezza/mm	1600	1600	1600	1600
Tensione/VCA	3x400	3x400	3x400	3x400
Frequenza/Hz	50	50	50	50
Potenza/kW	In base alle opzioni			
Zona di prelavaggio	No	No	Sì	Sì
Zona di lavaggio principale	Sì	Sì	Sì	Sì
Zona di risciacquo	Integrata	Integrata	Integrata	Integrata
Zona di asciugatura	Opzionale (vedere pagina 26)			

Opzioni: per queste soluzioni di lavaggio, le opzioni vengono sempre selezionate in consultazione con i nostri specialisti.

MACCHINE LAVAUTENSILI FISSE





















ETW-20

Opzionalmente, la macchina lavautensili può essere ampliata con una pompa dosatrice, un miscelatore integrato e un tubo flessibile esterno.

Tipo	ETW-10	ETW-15	ETW-17	ETW-20	ETW-30
Codice articolo	78002418	78002419	78002421	78002422	78002423
Larghezza/mm	842	962	1082	1280	1555
Profondità/mm	745	745	745	745	745
Altezza/mm	1631	1631	1631	1631	1631
Tensione/VCA	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Frequenza/Hz	50	50	50	50	50
Potenza/kW	8,5	9,5	16,5	16,5	17,5
Consumo idrico per programma/litri	4	6	8	10	12
Durata della pulizia/secondi	20	20	20	20	20
Programma di lavaggio principale	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Programma di risciacquo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì



ALTRI IMPIANTI DI LAVAGGIO

Un sistema di lavaggio per ogni tipo di contenitore di carico

Elpress ha prodotto diversi sistemi per diversi tipi di contenitori di carico, tra cui impianti di lavaggio multiuso per cassonetti e bidoni carrellati, impianti lavacoltelli o, ad esempio, impianti per carrelli di affumicatura.

Personalizzazione

Nonostante le nostre linee di prodotto siano state sviluppate specificamente per soddisfare le esigenze di mercato, di tanto in tanto Elpress riceve richieste di personalizzazione. Il nostro approccio professionale e la conoscenza del settore ci permettono di dare vita a una collaborazione di successo.

Gli aspetti più importanti di un progetto personalizzato Elpress includono:

- approccio multidisciplinare
- oltre 45 anni di esperienza
- Progettazione secondo il principio perfetto del Cerchio di Sinner

ESEMPI DI CONTENITORI DI CARICO



Cassette per il trasporto di pollame



Bidoni carrellati



Portacoltelli



Carrelli di affumicatura

IMPIANTO DI LAVAGGIO CASSE PER IL TRASPORTO DI VOLATILI VIVI





330 - 1000



















Тіро	ELB-5000	ELB-7500	ELB-10000	ELB-12500	ELB-15000
Codice articolo	83102805	83102815	83102825	83102835	83102845
Lunghezza/mm	5000	7500	10000	12500	15000
Larghezza/mm	2780	2780	2780	2780	2780
Altezza/mm	1810	1810	1810	1810	1810
Tensione/VCA	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Frequenza/Hz	50	50	50	50	50
Potenza/kW	In base alle opzioni				
Consumo idrico/litri all'ora	340	520	680	850	1060
Numero massimo di cassette all'ora	330	500	660	820	1000
Riscaldamento - serpentina ad acqua calda	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pompa dosatrice per serbatoio di lavaggio	Sì	No	No	No	No
Catena di trasporto a frequenza controllata	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Zona di prelavaggio	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Zona di lavaggio principale	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Zona di lavaggio principale 2	No	No	No	Sì	Sì
Zona di risciacquo	Integrata	Integrata	Integrata	Integrata	Integrata

Opzioni: per le possibili opzioni di questa soluzione di lavaggio, consultare uno dei nostri specialisti.

IMPIANTO DI LAVAGGIO PER BIDONI CARRELLATI

























CONTENITORI DI CARICO

Dimensioni massime dei bidoni carrellati:

1000 x 1100 x 2000 mm (lxlxh)

Tipo	EDW-K
Codice articolo	83104010
Larghezza/mm	4415
Profondità/mm	4415
Altezza/mm	2630
Tensione/VCA	3x400
Frequenza/Hz	50
Potenza/kW	In base alle opzioni
Consumo idrico/litri per bidone carrellato	5
Numero massimo di bidoni carrellati all'ora	40
Programma di prelavaggio	No
Programma di lavaggio principale	Sì
Programma di risciacquo	Integrata
Programma di asciugatura	No

Opzioni: per queste soluzioni di lavaggio, le opzioni vengono sempre selezionate in consultazione con i nostri specialisti.

IMPIANTO LAVACOLTELLI



























Tipo	EDMR-2500
Codice articolo	83106000
Lunghezza/mm	5650
Larghezza/mm	950
Altezza/mm	1635
Tensione/VCA	3x400
Frequenza/Hz	50
Potenza/kW	In base alle opzioni
Consumo idrico/litri per portacoltelli	0,4
Numero massimo di portacoltelli all'ora	220
Zona di prelavaggio	No
Zona di lavaggio principale	Sì
Zona di risciacquo	Integrata
Zona di asciugatura	No

Opzioni: per queste soluzioni di lavaggio, le opzioni vengono sempre selezionate in consultazione con i nostri specialisti.

IMPIANTO DI LAVAGGIO PER CARRELLI DI AFFUMICATURA

EMW



20





















EMW-20

CONTENITORI DI CARICO

Dimensioni massime dei carrelli:

1000 x 1100 x 2000 mm (lxlxh)

Тіро	EMW-20
Codice articolo	83104008
Larghezza/mm	3125
Profondità/mm	4325
Altezza/mm	3375
Tensione/VCA	3x400
Frequenza/Hz	50
Potenza/kW	In base alle opzioni
Numero massimo di carrelli all'ora	20
Programma di prelavaggio	No
Programma di lavaggio principale	Sì
Programma di risciacquo	Sì
Programma di asciugatura	No

Opzioni: per queste soluzioni di lavaggio, le opzioni vengono sempre selezionate in consultazione con i nostri specialisti.

TUNNEL DI DISINFEZIONE

EDT



















EDT-1000

Tipo	EDT-1000
Codice articolo	83101210
Lunghezza/mm	2250
Larghezza/mm	1190
Altezza/mm	1578
Tensione/VCA	3x400
Frequenza/Hz	50
Potenza/kW	1
Capacità di dosaggio/litri all'ora	9,35

Opzioni: per queste soluzioni di lavaggio, le opzioni vengono sempre selezionate in consultazione con i nostri specialisti.







